



Lekplatsgrossisten.se



Drift och underhållsinstruktion för Stilum-produkter

Alla våra lekplatsprodukter har testats och certifierats, och tillverkas i strikt överensstämmelse med säkerhetsstandarden EN 1176: 2008 som gäller för offentliga lekplatser i Europa. För att garantera säkerheten skall regelbundna inspektioner ske och underhåll utföras i enlighet med standard EN1176: 2008 Del 7: "Vägledning för montering, besiktning, underhåll och drift" för offentliga lekplatser.

Viktigt!

Efter 30 dagar efter montering ska alla bultar och dylikt i lekredskapen efterspännas/återdras. Samtidigt ska rep, kedjor, schacklar, nät, hakar och andra rörliga delar kontrolleras. För att förebygga lekplatsolyckor skall ägaren eller den driftsansvarige se till att en underhållsplan är på plats. Planen ska innehålla information om alla komponenter och ytor som kräver underhåll. Planen ska även innehålla rutiner för t.ex. skador och vandalism.

1. Operativ kvartalsinspektion:

Kontrollera lek- och säkerhetsområdet för uppenbara säkerhetsrisker och att det är rent (t.ex. utsatta fundament, saknade eller skadade delar, saknat eller otillräckligt stötdämpande material, trasiga delar, smuts osv.).

Kontrollera lekplatsen för renlighet och eventuella skador. Utskjutande delar, om det finns några, måste avlägsnas. Kontrollera installationsdjupen. Vid behov fylla upp mark-ytan till märket "game level" (en märkning på produkterna). Kontrollera att produkterna är rena, att dom fungerar korrekt, eventuellt slitage, stabiliteten och skador. Kontrollera alla fästelement och dra åt dem vid behov (OBS: Var särskilt uppmärksam på att kontrollera att rutschen är ordentligt fastsatt i tornet). I händelse av några skador, byt ut de skadade delarna.

2. Den årliga huvudinspektion

(i intervaller om högst 12 månader):

Utöver de kontroller som sker i den operativa inspektionen, ägna här särskild uppmärksamhet åt stabiliteten i produkterna (som kan påverkas på grund av korrosion eller vandalism) och dess driftsäkerhet, särskilt efter reparationer eller efter montering av nya delar eller ersättning av befintliga delar. När detta görs kan det vara nödvändigt att avtäcka ytan för att se grunden.

OBS!

Underhållsintervallet som nämnts ovan skall ses som rekommendationer. Inspektionsfrekvensen måste ökas i enlighet med hur pass intensiv användning av produkterna är, vid extrema väderförhållanden, vid installationer nära kusten eller på platser som ofta utsätts för vandalism samt beroende på produkternas ålder!

Utöver rekommendationerna för underhållet som ges av tillverkaren, är det också absolut nödvändigt att följa de regler som anges i DIN EN 1176-7!

Vid byte eller reparation av delar, använd alltid originalreservdelar till förmån för driftsäkerhet och ansvarsskäl!



Lekplatsgrossisten.se

Om lekutrustningen har installerats felaktigt eller delvis har demonteras under tiden det utförs underhålls- och reparationsarbeten, kan detta leda till särskilda skaderisker för användaren. Av denna anledning tydliggör att utrustningen inte skall användas i sådana fall!

För att bevara ett gott visuellt utseende på stilum lekutrustning vara under en lång tid ska man sköta om underhållet av den rostfria ytan trots att ytan har en korrosionsbeständighet. Särskilt områden, som inte kan nås av regn bör ofta rengöras från smuts och från luftföroreningar som orsakas av atmosfären.

Notera: Rostfritt stål ska inte komma i kontakt med "vanligt" stål eftersom korrosion kan uppstå.

Lätt nedsmutsning kan enkelt tas bort med hjälp av en högtryckstvätt. För ingrovt smuts använd en ren trasa fuktad med ett speciellt flytande rengöringsmedel (t.ex. baserat på fosforsyra) och skölj av med rent vatten efter att medlet haft en kort verkanstid. Vid rengöring med ett mildt slipmedel, torka endast över den rostfria ytan i poler-riktningen.

För hårt smutsade ytor, kan polermedel användas (t.ex. medel som används för rengöring av krom på bilar) eller för att avlägsna fett och oljiga ytor kan alkoholhaltiga rengöringsmedel och godkända lösningsmedel användas. Emellertid bör det noteras att den upplösta smutsen inte sprids över ytan igen.

Använd inte några skurpulver eller rengöringsmedel som innehåller klorid eller saltsyra och inte heller blekningsmedel - eller silverputsrenare. Rengöringsintervallet beror på typen och graden av nedsmutsningen samt på kraven som ställs på de optiska egenskaperna. Därför är det lämpligt att rengöra med ett intervall på sex till tolv månader medan det i de fallen det handlar om grov nedsmutsning så är det lämpligt att rengöra lekredskapen i intervall på tre till sex månader.

3. Rekommendationer och garantivillkor

Enligt rekommendationerna från tillverkaren, bör inspektion och underhåll av offentliga lekplatser beror på hur frekvent de används. Det är tillrådligt att inspektera lekplatser inom förskolor och skolor minst en gång var tredje månad, där en av dessa inspektioner skall vara den "årliga huvudinspektionen/underhåll".

Offentliga lekplatser ska inspekteras en gång eller två gånger i månaden, och en av dessa inspektioner ska vara den "årliga huvudinspektionen/underhållet".

Målet för underhållet är att förbättra produkttillförlitligheten och förlänga livslängden. Reguljära underhåll måste också göras för utrustning med garanti.

Tillverkaren ger en 2 års garanti för installerad utrustning så vidare inte annat har avtalats separat.

Underhållsplanen måste följas och underhåll av utrustning får endast utföras av professionellt utbildade och erfarna specialister, annars gäller inte garantin.